

速硬化タイプ ハードコート剤

## アサヒコート AC602

□ 特 長

アサヒコート AC602 は、硬化触媒を含有する脱メタノール硬化型のシリコンコーティング剤です。  
1液タイプで放置するだけで硬化し、透明で硬いガラスの様な被膜になります  
常温化、数分で硬化し耐候性、撥水性、耐薬品性、耐熱性、防汚性に優れた皮膜を形成します。

□ 一般特性


外 観	淡黄色透明液体
粘 度	0.9mm <sup>2</sup> /S
比 重	0.95
皮膜硬化(膜厚 10 $\mu$ )	5H 1Hr 後(25 $^{\circ}$ C/80%RH)
有効成分	100%

※出荷規格値ではありません。

□ 使用方法

原液、又は溶剤、エタノール、メタノール、IPA 等で希釈して薄い皮膜を作ることができます  
スプレー 刷毛塗り等で塗布してください

反応機構



□ 使用用途

石材、ガラス、金属等の傷つき防止、防汚効果、艶出し、離型、耐摩耗性

□ 取扱上の注意事項

本品は、消防法 4 類第一石油類に該当するため塗布、乾燥時において、下記厳禁での取扱を遵守してください  
保管は、火気厳禁で冷暗所に密栓保管してください

□ 荷 姿

1kg 15 kg

