

エマルジョン型シリコーン消泡剤

ASAHI SILICONE AF 138

アサヒシリコーン AF 138 は一般工業用として、種々の分野で幅広く使用されているシリコーン系消泡剤です。活性剤を含む発泡液には卓越した消泡力を示し、繊維関係、排水処理分野で多量に使用されております。大量生産による汎用品で、多量使用分野に向いております。

□ 特 長

1. 乳化安定性、希釈安定性に優れた消泡剤です。
2. 低粘度エマルジョンで分散性に優れています。
3. 速効性、持続性ともに良好でバランスの良い消泡剤です。
4. PRTR,環境ホルモンに指定の物質は含まず環境にやさしい消泡剤です。
(安全性データ参照下さい。)

□ 一般特性

外 観	乳白色液体
比 重	1.00
イオン性	ノニオン
有効成分	16%

出荷規格では、ありません

□ 用 途

繊維工業(染色(常圧)精練 仕上げ)、排水処理、油脂工業

□ 使用方法

1. 発泡液に直接添加するか、水で5~10倍に希釈して添加して下さい。
2. 添加量は20~100ppm を標準としておりますが最適使用量は発泡系の種類、使用条件により異なります。泡の状態を見ながら加減して下さい

□ 使用上の注意

1. 使用時以外は密栓をして必ず屋内冷所(5~30℃)に保管し、長期保存は避けて下さい。
2. 希釈して御使用の場合は希釈液は24時間以内に使用して下さい。また希釈槽は速やかに清掃して下さい。
3. ご使用前にMSDSをお読みください。

□ 荷 姿 18kg石油缶 1000kg コンテナ



旭染料製造株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-12-17

TEL 06-6301-4936 FAX 06-6304-3544

E-mail asathio@chem-asahi.co.jp