

排水処理用消泡剤

## ASAHI SILICONE AF 142

アサヒシリコーン AF 142 は、排水処理用として、開発されたシリコーン系消泡剤です。従来品に比して、抑泡性、破泡性および持続性に優れ、水希釈性が改良されております。活性剤を含む発砲液に対し卓越した効果を示し、排水処理の曝気工程、河川放流時の発泡抑制に効果を示します

### □ 特 長

1. 乳化安定性、希釈安定性に優れた消泡剤です。
2. 速効性、持続性ともに良好でバランスの良い消泡剤です。
3. PRTR,環境ホルモンに指定の物質は含まず環境にやさしい消泡剤です。

(安全性データ参照下さい。)

### □ 一般特性

外 観	乳白色液体
比 重	1.00
イオン性	ノニオン
有効成分	20%

出荷規格では、ありません

### □ 使用方法

1. 発泡液に直接添加するか、水で5～20倍に希釈して添加して下さい。
2. 添加量は20～100ppm を標準としておりますが最適使用量は発泡系の種類、使用条件により異なります。泡の状態を見ながら加減して下さい

### □ 使用上の注意

1. 使用時以外は密栓をして必ず屋内冷所(5～30℃)に保管し、長期保存は避けて下さい。
2. 希釈して御使用の場合は希釈液は24時間以内に使用して下さい。また希釈槽は速やかに清掃して下さい。
3. ご使用前にMSDSをお読みください

□ 荷 姿 18kg石油缶 1000kg コンテナー

