

エマルジョン型シリコーン消泡剤

## ASAHI SILICONE AF 146

アサヒシリコーン AF 146 は、一般工業用として、種々の分野で幅広く使用されているシリコーン系消泡剤です。活性剤を含む発泡液には、卓越した消泡力を示し、化学、繊維、製紙、排水処理分野に使用されております。大量生産による凡庸品で、多量使用分野に向いております。

特 長

1. 乳化安定性、希釈安定性に優れた消泡剤です。
2. 低粘度エマルジョンで分散性に優れています。
3. 速効性、持続性ともに良好でバランスの良い消泡剤です。
4. PRTR,環境ホルモンに指定の物質は含まず環境にやさしい消泡剤です。

一般特性

外 観	乳白色液体
比 重	1.00
イオン性	ノニオン
粘 度	約200cp

出荷規格では、ありません

用 途

排水処理 製紙工業 繊維工業 化学廃水処理

使用方法

1. 発泡液に直接添加するか、水で5～20倍に希釈して添加して下さい。
2. 添加量は20～100ppm を標準としておりますが最適使用量は発泡系の種類、使用条件により異なります。泡の状態を見ながら加減して下さい

使用上の注意

1. 使用時以外は密栓をして必ず屋内冷所(5～30℃)に保管し、長期保存は避けて下さい。
2. 希釈して御使用の場合は希釈液は24時間以内に使用して下さい。また希釈槽は速やかに清掃して下さい。
3. ご使用前にMSDSをお読みください

荷 姿 18kg石油缶

