

## 変性オイル型消泡剤

## ASAHI SILICONE MRX-1349

アサヒシリコーン MRX-1349 は、広い温度範囲（常温～高温）において優れた分散安定性と消泡持続性を有する自己乳化型のシリコーン消泡剤です。

特に高温及びアルカリ性の強い発泡において消泡性が持続します。

また、液流染色用として、最適であり、染色用途以外にも、水性ペイント、切削油など内添用途に使用されます

 特 長

1. 低温から高温まで幅広い温度範囲で優れた消泡効果が得られます
2. 高温化での耐オイルスポット性に優れ、染色布へのシミ問題を大幅に改善します
3. 広範囲の PH 領域（高アルカリ領域）で使用可能です。

 一般特性

外 観	乳白色液体
比 重	1.00
有効成分	100%

出荷規格では、ありません

 用 途

繊維工業：高温染色 精練 捺染

化学工業：紙、パルプ、高アルカリ発泡液、水性ペイント、切削油、各種洗浄工程

 使用方法

1. 発泡液に直接添加するか、水で 5～10 倍に希釈して添加して下さい。  
希釈品は、24 時間以内に使用することをおすすめします
2. 添加量は、0.5g/L を標準としておりますが最適使用量は発泡系の種類、  
使用条件により異なります。泡の状態を見ながら加減して下さい
3. 抑泡性に優れていますので、予め発泡液に添加しておきますと泡の発生を抑制  
することができます。

 使用上の注意

1. 使用時以外は密栓をして必ず屋内冷所（5～30℃）に保管し、長期保存は避けて下さい。
2. 希釈して御使用の場合、希釈液は 24 時間以内に使用することをおすすめします
3. ご使用前に MSDS をお読みください

 荷 姿

18kg 石油缶

