自己架橋タイプアミノシリコーン柔軟剤

アサヒシリコーン　ソフナー390-U

アサヒシリコーン　ソフナー３９０-U は、アミノ含有量を極度に抑え、さらに柔軟効果を向上させた新しいタイプのアミノシリコーン系柔軟剤です

□　特　　長

1．ぬめり感をおさえた優雅な柔軟性を示します
2．黄変の極めて少ない柔軟剤です
3．粒子の細かいマイクロエマルジョンですので安定性に優れています
4．高重合ポリシロキサンであり自己架橋タイプですので耐洗濯性に優れています

□　一般特性

外　　観	半透明液体
pH	中性
イオン性	ノニオン

□　使用方法

パディング法　　使用量　20～40 g /L　（Pick up 80%）
処理条件　　乾燥　（１００°C）→　熱処理（150°C x 2 分）

吸　尽　法　　使用量　　2.0～5.0%o.w.f
ｐＨ５に調整（酢酸 0.3～0.4ｃｃ/L）
浴比　　１：１０　～　　１：２０
処理条件　４０～50°C　x　20 分
脱水→　乾燥（100°C）→　熱処理（150°C x 2 分）

□　荷　　姿　　18kg 石油缶

ADM
旭染料製造株式会社
〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-12-17
TEL　06-6301-4936　FAX　06-6304-3544
E-mail　asathio@chem-asahi.co.jp