

## オイルコンパウンド型 食品添加物消泡剤

# ASAHI SILICONE AF105

アサヒシリコーン AF105 は、シリコーンオイルに特殊な分散剤を加えたオイルタイプの消泡剤で主として非水系の発泡液に使用されます。

AF105 は、持続性に優れており、食品用の消泡剤として 食品衛生法の基準に適用しております。

### □ 一般特性

外 観	灰白色半透明
粘 度	1500～2000 c p
有効成分	100%

出荷規格では、ありません

### □ 使用方法

1. 発泡液に対して、事前添加・塗布法により使用します
2. 溶剤(ケロシン・ガソリン・トルエン等)により希釈して滴下法で使用することもできます
3. 水系に対しては、高級アルコール等に分散させて使用することも可能です
4. 食品用途には、そのまま使用してください。

尚、食品用途は、食品1kgに対して0.050g以下の使用範囲で、消泡目的以外には、使用しないでください。

### □用 途

化学工業 : 油性インキ ペイント 接着剤 樹脂

食品工業 : 食用油 シロップ

### □ 使用上の注意

1. 溶剤で希釈した場合、分散剤が沈降する場合があります。使用前に振盪、攪拌して均一にして使用してください。
2. ご使用前にMSDSをお読みください

### □ 荷 姿

18kg石油缶 1kg x 10本 ポリッソ

