

# ASAHSILICONE

ASAHI DYESTUFF MFG.,LTD

スプレータイプ ペインタブル離型・平滑剤

エアゾール

## AIRSOL 520P

ASAHI SILICONE AIRSOL 520P は、アルキル変性シリコンオイルをスプレータイプにしたエアゾール型離型剤です。離型後のペイント塗装、接着が可能です。

シリコンオイルを有する、耐熱性、潤滑性、平滑性、艶出しなど、優れた特性を備えています。

各種ゴム、プラスチック、金属等の離形、艶出し、各種カッターの潤滑、繊維の平滑等、幅広い用途に使用されています

### □ 特 長

1. プラスチック、ゴム等の製品に対して通常の洗浄作業をただけで離型後のメッキ、溶剤ベースのペイントの塗装等が、可能です
2. 集中噴射タイプで空気中への飛散が少なく基材の細部にまで塗布ができます。
3. 耐熱性に優れ、プラスチックの離形に対しては、成型物に不純物、汚れを残さず優れた艶を与えます

### □ 一般特性

主成分	アルキル変性シリコンオイル
溶剤	イソヘキサン
使用ガス	LPG
内容量	420ml

### □ 用 途

ゴム、プラスチック、セラミック等の成型時の離型で印刷、塗装の加工をおこなう成型品

### □ 使用方法

使用前によく振って噴射口を逆さにしないでスプレーしてください。  
噴射口の向きを確認し、30cm位離してスプレーしてください。

### 使用上の注意

本品は、いずれも可燃性のガス、また揮発性の高い溶剤を使用しております。  
取り扱いをあやまると非常に危険です。商品の表示の「使用時用の注意」を必ずお読みください。また MSDS もあわせてお読みください。

### □ 荷 姿 24本入り 段ボールケース



旭染料製造株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-12-17

TEL 06-6301-4936 FAX 06-6304-3544

E-mail asathio@chem-asahi.co.jp